# Cartuccia PRO: fine ARGENTO

### **Foto tris filtri Profine ARGENTO**

## Modelli disponibili

Cod. Y21401B Cartuccia profine ARGENTO large Cod. Y21402B Cartuccia profine ARGENTO medium Cod. Y21403B Cartuccia profine ARGENTO small

# Caratteristiche generali

Cartuccia ad attacco rapido con filtrazione carbon block sinterizzato addizionato con argento. Filtro per la rimozione di sapori, odori, torbidità, cloro, con filtrazione 0.5 micron. Azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di calibrata miscela di argento.

## Uso previsto

Filtro a struttura composita (Conformità DM 25 del 02/2012 e TIFQ dm 174 del 2004) per affinaggio acqua potabile.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.

## Prestazioni

Autonomia massima: Small: 10600 lt \* Medium: 16900 lt \* Large: 24500 lt \* Portata massima: Small: 3 lt/min \* Medium: 5 lt/min \* Large: 7 lt/min \*

\* Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia o quando il flusso diventa troppo lento o comunque non oltre 6 mesi dall'installazione.

Pressione minima / massima: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock Temperatura acqua minima / massima: 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

#### Materiali

Carbone attivo: carbon block sinterizzato con argento Involucro: polipropilene caricato

O-ring: EPDM PA

### Installazione e utilizzo

Attacco a bajonetta per testate PRO: fine Thinkwater e similari.